



BOMAR MEBLE

biuro@bomarmeble.pl
zamowienia@bomarmeble.pl

Wypredzimy Twoje sny...

Z.W.U.H. BOMAR MEBLE WRZESZCZ SP.J.
UL. POWSTAŃCÓW ŚL. 18 , 46-300 OLESNO

Tel: 34 350 55 85
Fax: 34 359 81 68

UWAGA !!!

POSTĘPOWANIE Z MEBLAMI OLEJOWANYMI

NIE UŻYWAĆ DO KONSERWACJI MEBLI DETERGENTÓW TAKICH JAK:

- ŚRODKÓW TYPU PRONTO ITP.
- PŁYN DO MYCIA SZYB ITP.
- PŁYN DO MYCIA NACZYĆ ITP.

TEGO TYPU ŚRODKI SZKODZĄ POWŁOCE OLEJOWANEJ.

Drewno i okleina są materiałami naturalnymi posiadającymi zróżnicowane odcienie, zakrzywienia włókien, kolorystykę, słoje, sęki, promienie rdzeniowe zależne od warunków siedliskowych drzewa, z którego zostały pozyskane.

Odcień barwy powierzchni mebli z litego drewna i fornirow naturalnych zmienia się z upływem czasu w wyniku działania światła.

Zimno, ciepło i wilgoć również mają wpływ, gdy jest sucho drewno kurczy się, a kiedy wilgotno – rozszerza.

Niewłaściwa konserwacja powoduje pęknięcie drewna lub oklein. Dlatego bardzo ważne jest przestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji mebli drewnianych i okleinowych.

CODZIENNA PIELEGNACJA

- Nie używać ostrych gąbek, środków rysujących.
- Używaj miękkiej ściereczki, suchej lub lekko wilgotnej.
- Wszelkie mokre plamy wytrzyj jak najszybciej do sucha przy użyciu ściereczki tekstylnej lub papierowej w taki sposób, aby nie rozcierać zbytnio cieczy na powierzchni.
- Powstałych plam i zabrudzeń np. spożywczych nie pozostawiaj do zaschnięcia, usuń je jak najszybciej.
- Chronić powierzchnię mebla przed gorącymi przedmiotami stosując odpowiednie maty.
- Unikaj umieszczenia mebli bezpośrednio w świetle słonecznym, w pobliżu lub w bezpośrednim kontakcie źródeł ciepła.
- Jeśli powstanie jakakolwiek szkoda lub masz zapytania skontaktuj się ze sprzedawcą mebli lub z producentem i zapytaj o radę.

INSTRUKCJA KONSERWACJI MEBLI OLEJOWANYCH

W meblach olejowanych po pewnym czasie użytkowania mogą powstać takie zjawiska jak: matowe miejsca, przebarwienia, lekkie zarysowania. Wówczas należy zastosować zestaw do konserwacji mebli olejowanych.

Zestaw do konserwacji mebli można zakupić w salonach oferujących nasze meble.

- Odtłuść – przemyj benzyną oczyszczoną (ekstrakcyjną) powierzchnię blatu z tłustych plam i zabrudzeń.
- Zmatuj powierzchnię blatu wzdłuż słoju zgodnie z rysunkiem drewna, papierem o granulacji P320.
- Odpył powierzchnię suchą ściereczką
- Nanieś równomiernie gąbką niewielką ilość oleju do pielęgnacji i pozostaw na kilka minut.
- Wytrzyj jego nadmiar do sucha ściereczką
- Meble zostaw do wyschnięcia na około 24 godziny
- W przypadku bardziej porowatego drewna lub bardziej porowatej okleiny czynność powtórzyć po 2 – 3 dniach.

UWAGA !!!

Ze względu na ryzyko samozapłonu materiału zużytą gąbkę, ściereczkę należy zamoczyć w wodzie.